

Jig de la VWT

Herramienta de araña universal

(N° de pieza TL02025)

La Herramienta de araña Trilift® de operación hidráulica está fabricada para atornillarse a la gama de productos de la Mesa Variable Trilift®. Está diseñada para asistir en el retiro y reemplazo seguro y eficaz de componentes como diferenciales de mandos altos de dozer y los montajes de maza muñón de la mayoría de las marcas y modelos de los camiones de transporte pesado.

Especificaciones

La Herramienta de araña universal Trilift® cumple con las siguientes normas:

- AS 3990:1993 Acería de equipo mecánico.
- AS/NZS 1554.1:2011 Soldadura de acero estructural.
- AS 1418.1:2002 Grúas, montacargas y cabestrantes.
- AS/NZS 3678:2011 Placas laminadas en caliente, placas y losas de piso
- AS/NZS 3679.1:2010 Acero estructural - Barras y secciones laminadas en caliente
- AS/NZS 1163:2009 Secciones ahuecadas de acero estructural formadas en frío
- AS/NZS 1252:1996 Pernos de acero de alta resistencia con arandelas para la ingeniería estructural



Datos de operación clave

Límite de la carga de trabajo	3.500 kg	7.716 lbs
Peso de Tara	870 kg	1.918 lbs

Características y beneficios

- Ajustable para acomodar varios componentes
- Aberturas para la grúa horquilla y orejuelas de alzamiento para una manipulación fácil
- Operación hidráulica
- Se integra con la hidráulica existente de la VWT Trilift®
- Se integra con el control remoto de la XC20/25/30 de Trilift®

Dimensiones clave (aproximadamente)

A	Longitud	2.823 mm	111 pulg
B	Ancho	1.400 mm	55 pulg
C	Altura	1.880 mm	74 pulg
D	Ancho de la abertura para grúa horquilla	1.500 mm	59 pulg

